

Připojení kanalizace.

Vážení spoluobčané, dovoluujeme si Vám sdělit, že se chýlí k závěru ukončovací práce na kanalizaci a čističce odpadních vod. Proto přijměte několik rad co je nezbytně nutné si zajistit, nebo vlastními silami provést pro včasné a bezproblémové napojení vaší nemovitosti na čističku odpadních vod.

Je nutné mít zhotovený **přívod elektrického proudu do ovládací skříně** kabelovým vodičem CYKY 5x2,5 mm B (případně 4x 2,5 mm B). Přívod může být proveden buď jako samostatný okruh od hodin, či může být proveden napojením z „motorové zásuvky“ pomocí rozbočovací krabice. Jištění tohoto okruhu provést jističem 3x16 A.

Tento přívod podléhá revizní zprávě, kterou si zajišťuje a financuje majitel nemovitosti. V případě, že přívod k ovládací skříně Vám prováděl pan Drobný Tomáš, tuto revizní zprávu Vám zajistí on.

Vedení od ovládací skříně automatiky k čerpadlu v jímce zajišťuje včetně revize dodavatelská firma (není financováno majitelem nemovitosti).

Dále je potřebné, aby jste si včas zjistili jaký průměr **odpadního vedení Vám vychází z domu směrem k odpadní jímce**. Zda kamenina, či novodur a o jakém průměru. Do jímky budou vstupy možné pouze novodurem. Má-li někdo kameninu existující redukce z kameniny na novodur. Toto Vám doporučujeme prohodit s kvalifikovaným instalatérem, který Vám bude odpad z domu do jímky provádět. Po zjištění o jaký průměr novodurového vedení se u Vás jedná, obdržíte vhodný průměr těsnící manžety v průměru 110 mm ,nebo 150 mm. Manžety budou vydány na obecním úřadě. Vstupy do jímky mohou být i dva (pokud je to nezbytně nutné). Pokud vstupů by bylo zapotřebí více lze tyto sloučit v podobě T kusů – v tom Vám nejlépe opět poradí odborný instalatér. Je na Vás, kdo Vám toto napojení provede. V případě že si nebudete vědět s něčím rady, obraťte se na obecní úřad, kde Vám rádi poradíme. Totéž platí v případě dalších nejasností a potřeby upřesnění.

Přepojování odpadů do nové jímky budete moci po spuštění čističky. Její uvedení do provozu bude opakovaně vyhlášováno v obecním rozhlase. Upozorňujeme občany, že do konce tohoto roku nebude vybírán poplatek ze stočného. Je tudíž ve Vašem zájmu, aby jste se snažili provést své napojení co nejdříve. Ušetříte na problémovém zimním odvozu fekálním vozem.

Představa jak by mělo probíhat spouštění a uvedení Vašich domácností na kanalizaci je následující :

Po spuštění čističky po dohodě s instalatérem provedte přepojení odpadů. V případě potřeby, mějte dle situace odčerpaný stávající septik. **Po napojení toto oznamte neprodleně na Obecní úřad. Vlastní uvedení do chodu provede odborník od firmy Presskan, který provede kontrolu správného chodu (směru otáčení čerpadla ap). a otevřením ventilu Vám provede napojení do hlavního řádu, čímž budete uvedeni do konečné funkčnosti.**



PRESSKAN®

Stavba : Tlaková kanalizace a ČOV Kostelní Lhota

Dodavatel: NEPTUN PRESSKAN, spol. s r.o.
Vápenice 13-15 PROSTĚJOV

Investor: obec Kostelní Lhota

Projektant: PIK Vítek, inženýrská a projekční kancelář,
atelier Trutnov

Hlavní stavbyvedoucí: Ing.Štefan Gyürösi

Termín dokončení: rok 2003